KOMPATIBILITÄTSLISTE E-BIKE ANTRIEBE |
E-BIKE DRIVES COMPATIBILITY OVERVIEW

SUPERNOVA

		Alber (all versions) 6 V: 3 W	**BionX** 6 V: 9 W / 12 V: 18 W		**Bosch Gen. 3** 12 V: 18 W			**Bosch Gen. 2** (Performance line HS [45 km/h]) 6 V: 9 W / 12 V: 18 W / 36 V			**Bosch Gen. 2** (Performance line CX / Active Line [25 km/h]) 6 V: 9 W / 12 V: 18 W / 36 V			**Bosch Gen. 1** (Classic Line [45 & 25 km/h]) 6 V: 3 W		**Brose uo to MY17** (C16162 / C91143 / C79232 / C97292) 6 V: 72 W		**Brose MY18** (C97272) 6 V: 14.6 W		**Continental 36** 6 V: 9 W		**Continental 48** (Gen. 1 Prime Revolution) 6 V: 12.5 W / 12 V: 25 W		**Daum Impulse** 6 V: 9 W	**Fazua Evation** 12 V: 24 W	**Gocycle** 23 V	**GO SwissDrive** (36 V BikeBus / 36 V CAN MY 18) 36 V	**MPF drive** (MPF 6, CAN) 36 V	**Panasonic** (X1 / X0) 36 V: 24 W	**Shimano** (E6000 / E6001 / 6002) 6 V: 6 W	**Shimano** (E8000) 6 V: 12 W	**SR Suntour** (25 km/h) 6 V: 3 W	**SR Suntour** (45 km/h) 6 V: 6 W	**TQ PIN 120 - MY17** 12 V: 8 W	**Yamaha** (X87 45 km/h W. DC/DC 6V) 6 V: 24 W	**Yamaha** (PW-X) 6 V: 9 W	**Yamaha** (X94 E-MTB) 6 V: 3 W
			6 V	12 V	12 V	36 V	6 V	12 V	36 V	6 V	12 V	36 V		6 V	36 V	6 V	36 V	6 V	36 V	6 V	12 V															
M99 PRO 45 km/h	24 V - 60 V, 30 W	–	–	–	–	✔	–	–	✔	–	–	✔	–	–	✔	–	✔	–	✔	–	–	–	–	–	✔	✔	✔	–	–	–	–	–	–	–	–
M99 PURE+ 45 km/h	12 V, 16 W	–	–	✔	✔	–	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M99 PURE+ 25 km/h	12 V, 8 W	–	–	✔	✔	–		✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	–	–	–
M99 PURE 45 km/h	6 V, 8 W	–	✔	–	–	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	✔	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	✔	–	–	✔	✔	–
M99 PURE 25 km/h	6 V, 8 W	–	✔	–	–	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	✔	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	✔	–	–	✔	✔	–
M99 MINI PURE 45 km/h	12 V, 7.2 W	–	–	✔	✔	–	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	–	–	–
M99 MINI PRO 25 km/h	5 V: 12 W 6 V: 8 W 12 V: 17 W	–	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	✔	–	–	–	–	✔	–	–	–	✔	✔	✔	–	–	–	–	–	–	–	✔	–	–	✔	✔	–
MINI 2 25 km/h	5 V -21 V, 4.5 W	–	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	✔	–	–	✔	–	✔	–	✔	–	✔	✔	✔	–	–	–	–	✔	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	–
V521S 25 km/h	5 V -21 V, 4.5 W	–	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	✔	–	–	✔	–	✔	–	✔	–	✔	✔	✔	–	–	–	–	✔	✔	✔	–	✔	✔	✔	✔	–
V6S 25 km/h	6 V, 4.5 W	–	✔	–	–	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	✔	–	✔	–	✔	–	–	–	–	✔	✔	✔	–	✔	–	✔	✔	–
V1260 25 km/h	12 V -60 V, 4.5 W	–	–	✔	✔	✔	–	✔	✔	–	✔	✔	–	–	✔	–	✔	–	✔	–	✔	–	✔	✔	✔	✔	✔	–	–	–	–	✔	–	–	–
E3 TAIL LIGHT 2 25 km/h DYNAMO	6 V, 0.3 W	✔	✔	–	–	–	✔	–	–	✔	–	–	✔	✔	–	✔	–	✔	–	✔	–	✔	✔	✔	–	–	✔	✔	✔	–	✔	–	✔	✔	✔
E3 TAIL LIGHT 2 25 km/h DYNAMO	12 V, 0.35 W	–	–	✔	✔	–	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	–	–	–
M99 TAIL LIGHT 45 km/h	6 V, 0.6 W/ 1.1 W	✔	✔	–	–	–	✔	–	–	✔	–	–	✔	✔	–	✔	–	✔	–	✔	–	✔	–	–	–	–	✔	✔	✔	✔	✔	–	✔	✔	✔
M99 TAIL LIGHT 45 km/h	12 V, 0.4 W/0.9 W	–	–	✔	✔	–	–	✔	–	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	–	✔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✔	–	–	–

✔ **JA** | YES – **NEIN** | NO

Bitte prüfen Sie immer die tatsächlich anliegende Spannung! | **Always check the voltage before connectiong any light!**
Bitte beachten Sie, dass der Lichtanschluss Ihres E-Bikes auf 6 V oder 12 V programmiert oder deaktiviert sein könnte. |
Please note that many drive systems can be programmed to 6 V or 12 V or that the port could be deactivated.